

技术参数

TECHNICAL PARAMETER

项目Item	YS -D5800	YS-D5800D
运动系统		
三轴行程：X600*Y800*Z100mm	点胶区域：X500*Y600mm	点胶区域：X260*Y300mm
X-Y加速度：1g(Max)		
X-Y位置精度：±0.02mm @3sigma		X-Y重复精度：±0.01mm @3sigma
Z速度：500mm/s(Max)		Z加速度：1g(Max)
Z位置精度：±0.02mm @3sigma		Z重复精度：±0.01mm @3sigma
视觉系统		
CCD视觉像素：640*480		视场范围：7*5mm
LED光源：平行光或同轴光		光源颜色：白、红、蓝可选
基本配置		
系统硬件：工控机+运动控制卡		
软件：基于中文版WINDOW XP		
外形尺寸	W1140*L1590*H1360mm (不含信号灯)	W1000*L915*H1600mm (不含信号灯)
轨道高度：890-930mm可调节，符合标准SMT产线要求		
输送方式：防静电皮带或圆带		设备通风：向上或向下，背面可选自带风
通道宽度:70-330mm		通道厚度：0-8mm
产品重量：5kg(Max)		产品边缘宽度：6mm(Min)
产品上方间隙：40mm		产品下方间隙：40mm
电源：220V/50Hz 10A		气源：4-6kgf/cm
胶阀类型：喷阀、螺杆阀、定量阀、回吸阀或针筒自由配置		
标准配置		升级配置
CCD视觉定位系统		胶量天平校准系统
自动进出料系统		激光测高系统
德国Vermes压电阀		伺服螺杆阀
点胶头自动真空清理系统		微量式定量阀
		点胶头摆动旋转系统
		跟随式LED-UV光固

注：规格如有变更，恕不另行通知
Note：specifications are subject to change without notice



地址：深圳市宝安区福海街道和秀西路濠成（和平）工业园A2栋4楼
Add：4/F, A2 Building, Haocheng(Heping) Industrial Park,Hexiu West Road, Fuhai Street, Baoan district, Shenzhen
电话/Tel：0755-27219240 传真/Fax：0755-27215240
网站/Website：www.insun-tech.com